

Archinfo Aziende Index **Ewoluto® scorrevole, il controtelaio di Eclisse**

index

## Ewoluto® scorrevole, il controtelaio di Eclisse



*Ewoluto® scorrevole di Eclisse accoglie le mensole della zona giorno, i pensili della cucina, anche il box doccia, maniglioni e altri sistemi di supporto da collocare alle pareti del bagno, senza le consuete limitazioni di foro e portata dei normali sistemi scorrevoli a scomparsa.*

Redazione Archinfo

16 Luglio 2012

Le **porte scorrevoli a scomparsa** sono la soluzione ideale per recuperare superficie calpestabile, e per agevolare la mobilità in casa. Il controtelaio inserito nella parete ostacola l'utilizzo di una porzione della superficie verticale, qualora si volessero appendere mobili, pensili e altre strutture di appoggio o contenitive al muro che ospita il controtelaio e, naturalmente, la porta che scompare. **Ewoluto® scorrevole di Eclisse** è l'unico **controtelaio** progettato appositamente per rispondere alle esigenze di una **parete portante** ed è un'esclusiva di mercato, **coperta da brevetto**.

**Eclisse** ha condotto in collaborazione con l'**istituto indipendente CSI** alcuni **test volontari** finalizzati a determinare la portata delle superfici verticali del **controtelaio Ewoluto® scorrevole**. I test sono stati eseguiti per offrire un prodotto le cui superfici potessero essere utilizzabili per appendere carichi (mensole, maniglioni, pensili ecc.) in condizioni di sicurezza. La portata di una mensola (ancoraggio due punti) varia in relazione alla tipologia di tasselli utilizzati e alla distanza tra la parete muraria e l'estremità del pensile. L'impiego di tasselli tradizionali a espansione assicura una portata compresa tra 30 kg (a 600 mm dalla parete) e 180 kg (a ridosso del muro). Un ancoraggio di tipo chimico ha una tenuta maggiore: 60 kg a 600 mm di distanza dalla parete e 360 kg a ridosso del muro. Nel caso si decida di appendere un maniglione (quattro punti di ancoraggio) **Eclisse** consiglia il fissaggio di tipo chimico e barra filettata. La portata massima del maniglione a 600 mm di distanza dalla parete è di 100 kg.

**Ewoluto® scorrevole** è disponibile ad **anta singola** con larghezze che variano da 600 mm a 1.200 mm (ad **anta doppia** da 1.200 mm a 2.400 mm) e altezze da 1.000 mm a 2.400 mm. **Eclisse realizza fuori misura** con misure intermedie da 50 mm.

Font icons

f Like 0

in Share

Twitter Tweet 0

g +1 0

### ewoluto



### scheda azienda

**Nome:** Eclisse Srl  
**Indirizzo:** Via Sernaglia, 76  
**Città:** Pieve di Soligo  
**Cap:** 31053  
**Provincia:** TV  
**Regione:** Veneto  
**Telefono:** 0438 980513  
**Fax:** 0438 980804  
**e-mail:** info@eclisse.it  
**Web:** www.eclisse.it

### link



Sistema Syntesis® di Eclisse



Certificazione OHSAS 18001 per Eclisse



Nuovo showroom Eclisse