

INFORMAZIONE AZIENDALE

La tecnologia nascosta dei controtelai **Eclisse**

I prodotti Eclisse racchiudono conoscenze complesse, accumulate durante una lunga esperienza a contatto con tutte le problematiche del settore e si avvalgono di una tecnologia studiata in ogni dettaglio per migliorare affidabilità, funzionalità e durata del prodotto.

I segni distintivi

- I carrelli di scorrimento in nylon con cuscinetti a sfera rendono fluido e silenzioso il movimento della porta.
- Il binario estraibile (brevettato) può essere facilmente smontato in qualunque momento, per effettuare una facile manutenzione o per applicare accessori senza intaccare la struttura muraria.
- La traversa superiore in metallo, con rivestimento in polistirolo per assorbire eventuali movimenti strutturali, migliora la resistenza contro i carichi provenienti dall'alto.

Posa in opera del control telaio per intonaco

Un control telaio Eclisse è facile da assemblare anche da personale non esperto. Eclisse ha ideato numerosi accorgimenti che rendono i suoi controlelai facili da installare e affidabili nel tempo, rendendo praticamente nulli gli interventi di assistenza.

fase 1

Una volta rimosso l'imballo originale Eclisse, estrarre la traversa completa di binario, i distanziatori e i montanti di battuta.



fase 2



Procedere all'inserimento del binario nell'apposita sede. Giunti a fine corsa, la traversa deve bloccarsi nella sede anti sganciamento.

fase 3

Posizionare il montante di battuta inserendolo nelle linguette di fissaggio. Ripiegare le linguette di fissaggio e le estremità dei due distanziatori. Collocare, infine, i distanziatori nelle tasche predisposte.



fase 4

Posizionare il control telaio nel foro murario e procedere al fissaggio attraverso le zanche stampate sul montante di battuta e collocare i cugni per ancorare in maniera provvisoria il sistema. I cugni devono essere posti in corrispondenza dei montanti verticali.

fase 5

Verificare la corretta messa a piombo. Procedere al fissaggio delle zanche con un buon impasto cementizio. Eseguire la prima mano di rinzafo usando una malta cementizia composta da inerte di sabbia pulita, granulo 3. Rinzafo fino a rasare completamente la rete e costituire così una buona base per la seconda mano.



INFORMAZIONE AZIENDALE



Il controltelaio Syntesis® Luce:



Scorrevole, minimale e high-tech. Syntesis® Luce racchiude una molteplicità di prestazioni, combinando estetica e praticità: il sistema, unico nel mercato, è disegnato per ottenere un'assoluta pulizia delle linee e per installarvi vari tipi di dispositivi elettrici come punti luce, comandi on/off o prese.

Tecnologia brevettata

La tecnologia brevettata di Eclisse permette l'inserimento di cavi, prese e scatole elettriche direttamente nella parete in cui alloggia il controltelaio ed è quindi ideale per mantenere i punti luce vicino al passaggio porta.



scorrevole, minimale, high-tech

Profili a struttura integrata

Gli accorgimenti costruttivi quali i profili a struttura integrata (i montanti verticali, la traversa superiore e il montante di battuta preintonacati o da stuccare), permettono di ottenere un risultato di assoluta omogeneità della parete, nascondendo completamente la porta, mentre la tecnologia Luce di Eclisse consente di predisporre il controlcrlaiu per l'illuminazione. In base alle esigenze è possibile applicare fino a 10 scatole elettriche (5 da un lato e 5 dall'altro).