



SCORREVOLE CON CABLAGGI

● Uno dei vincoli che da sempre caratterizzava le porte scorrevoli era l'impossibilità di installazioni a parete nello spazio occupato dal controtelaio. La porta Syntesis®, nella versione Luce, adotta un controtelaio predisposto per alloggiare fino a 10 scatole elettriche (5 per lato) per poter installare termostati, prese, interruttori, anche sulla parete che include il controtelaio. La porta adotta un sistema scorrevole senza finiture esterne ed è disponibile ad anta singola (Syntesis® Luce Unico) o a due ante speculari (Syntesis® Luce Estensione), per intonaco e cartongesso con parete finita da 15 cm di spessore. Esiste anche in versione a battente con chiusura a filo muro. *Eclisse (www.eclisse.it)*

COMPLANARE SU DUE LATI

● L'anta realizzata nello spessore di 10 cm permette alla porta Filo 10 di essere complanare alla parete su entrambi i lati. Il movimento è a bilico verticale e, grazie ad un sistema sofisticato di perni a scomparsa, la porta può aprirsi ruotando su se stessa con differenti gradi di apertura; il telaio è realizzato con alluminio estruso passivato, il cui ancoraggio a qualsiasi tipo di parete (intonaco o cartongesso) esclude i rischi di crepe. L'anta ha una struttura tamburata con telaio perimetrale di legno massiccio e alveolare interno ad alta densità; dimensioni e rivestimenti non hanno limiti ed esiste anche in versione a battuta con serratura di sicurezza. *L'invisibile-Portarredo (www.linvisibile.com)*

